

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО «Альхон-Трейд»

В.А.Конев

_____ 2022 г.



ИНСТРУКЦИЯ №16/22

по применению средства для мытья стекол и зеркал

«АЛЬХОН»

Тюмень

2022

ИНСТРУКЦИЯ № 16/22

по применению средства для мытья стекол и зеркал «АЛЬХОН»

Инструкция разработана: ООО «Альхон-Трейд»

Авторы: Осокин А.П., Храмцова М.В.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Средство для мытья стекол и зеркал «Альхон» представляет собой готовый к применению водный раствор изопропилового спирта, аммиака, поверхностно-активных веществ и отдушки.

Гарантийный срок годности средства составляет 5 лет со дня изготовления.

Средство выпускается в полиэтиленовых флаконах и бутылках вместимостью от 100 см³ до 2000 см³, в полиэтиленовых канистрах вместимостью от 2 до 25 дм³, в полиэтиленовых бочках емкостью от 50 до 200 литров.

1.2. Средство для мытья стекол и зеркал «Альхон» по параметрам острой токсичности при введении в желудок и нанесении на кожу согласно ГОСТ 12.1.007 относится к 4 классу малоопасных веществ, не обладает кожно-резорбтивным и сенсibiliзирующим действием. При попадании в глаза вызывает раздражение.

Средство для мытья стекол и зеркал «Альхон» является легковоспламеняющейся жидкостью, пожароопасность средства обусловлена входящим в его состав изопропиловым спиртом.

Средство для мытья стекол и зеркал «Альхон» хорошо обезжиривает обрабатываемые поверхности. Сохраняет свои свойства после замораживания и последующего оттаивания.

Средство для мытья стекол и зеркал «Альхон» применяется как в бытовых, так и в промышленных условиях.

1.3. Средство для мытья стекол и зеркал «Альхон» предназначено для мытья оконных стекол, стеклянных поверхностей витрин и витражей, автомобильных стекол, зеркал, хрусталя, кафеля, керамики, фарфора, внешних панелей бытовых электроприборов, хромированных поверхностей, поверхностей из нержавеющей стали, а также пластиковых окон и твердых полимерных поверхностей от различных видов загрязнений.

2. СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ СРЕДСТВА

Равномерно распылите средство на очищаемую поверхность, затем насухо протрите мягкой неворсистой тканью или бумагой. Не рекомендуется использовать для очистки полированных и лакированных поверхностей. При необходимости использования на таких поверхностях или других, не перечисленных выше, предварительно протестируйте средство на незаметном участке.

3. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ РАБОТЕ И ХРАНЕНИИ

- 3.1. Работы со средством необходимо проводить в проветриваемых помещениях.
- 3.2. При всех работах следует избегать попадания средства в глаза и на кожу.
- 3.3. Хранить вдали от кислот и в местах, недоступных детям.

4. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

- 4.1. При попадании средства на кожу смыть его водой.
- 4.2. При попадании средства в глаза следует немедленно! промыть их под струей воды в течение 10–15 минут, при появлении гиперемии закапать 20% или 30% раствор сульфацила натрия. При необходимости обратиться к офтальмологу.
- 4.3. При попадании средства в желудок следует выпить несколько стаканов воды с 10–20 измельченными таблетками активированного угля. Рвоту не вызывать! При необходимости обратиться к врачу.
- 4.4. При раздражении органов дыхания (першение в горле, носу, кашель, затрудненное дыхание, удушье, слезотечение) необходимо выйти из помещения на свежий воздух или в хорошо проветриваемое помещение. Рот и носоглотку прополаскивают водой. Дают теплое питье (молоко или минеральную воду). При необходимости обратиться к врачу.

5. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

- 5.1. Средство для мытья стекол и зеркал «Альхон» транспортируют всеми видами транспорта при температуре от -40 до +45°С в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на этих видах транспорта.
- 5.2. Средство хранят в сухих складских помещениях при температуре не ниже минус 5°С и не выше плюс 35°С, вдали от солнечных лучей и нагревательных приборов.